

**interbond**

*Let's bond it...*



## Interbond Silikonize Akrilik Mastik

### Silikonize Akrilik Mastik

Interbond, Silikonize Akrilik mastik, tek bileşenli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip elastiki bir dolgu ve yalıtım malzemesidir.

### Özellikleri

- Tek komponentlidir.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir.
- Kurduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur.
- Hava şartlarına dayanıklıdır.
- Uzun süre esnekliğini korur.
- Boyanabilir.
- Yüzeyinde yağ içermez.
- Dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- Elastiktir.
- Parlak ve kaygan bir görünümü vardır.
- Tuğla, beton ve ahşap gibi tüm gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.

### Teknik Özellikler

Kimyasal Yapı	: Akrilik bazlı
Özgül Ağırlık	: 1,55±0,03 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53479)
Yüzey Kuruması	: 15-45 dak. (25°C ve 50% R.H)
Kürleşme Hızı	: 2 mm/24 saat (25°C ve 50% R.H)
pH Değeri	: 7,5-9
Hacim Kaybı	: %31
Ağırlık Kaybı	: %20
Kopma Anındaki Çekme Dayanımı	: ≥ 0,10 Mpa (ASTM D 412)
Kopma Anında Uzama	: ≥ 200% (ASTM D 412)
%100 Uzama Modülü	: ≥ 0,2 Mpa (ASTM D 412)

### Uygulama Alanları

- Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında
- Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde
- Eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde
- Çatlaklara karşı boya öncesi
- Kapı ve pencere doğramalarının montajında boşlukların doldurulmasında
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında kullanılır.



### Ambalaj ve Depolama

- 310 ml lik kartuşlarda - 1 kolide 25 adet
- 300 kg varillerde
- Serin ve kuru yerlerde depolayınız.
- +5°C ile +25°C arasında orjinal ambalajında depolandığında raf ömrü 12 aydır.

